



SINOTRUK
METROPOLITANOS



HOWO G3W 4x2 154 HP 6T





Ventas: (55) 2159-7875

DIAGNOSTIC CENTER
SINOTRUK

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076
DIAGNOSTIC CENTER
Asistencia Vial 24/7

Especificaciones Técnicas

HOWO G3W154 HP 4x2 6T

DESCRIPCIÓN GENERAL

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Modelo | HOWO G3W 154 HP 4X2 6T |
| Capacidad de carga (kg) | 6300 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
| Dimensiones (Largo*ancho*altura) mm | 6910*2307*2467 |

MOTOR

| | |
|--------------------------------|---|
| Marca | Cummins |
| Tipo | ISF 3.8 |
| Sistema de inyección | BOSCH Common Rail, EURO V SCR, Turbo Inter-cooled |
| Cilindros | 4 |
| Desplazamiento | 3.8 |
| Potencia | 154 hp @ 2,600 rpm |
| Torque | 362 Lbs-ft @ 1,200-2200 rpm |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Radiador (Sq pulgadas) | 564 |
| Marca del compresor | KNORR |
| Alternador (Amp) | 70A |
| Baterías (Cantidad y Volt-Amp) | 2X12V |
| Marcha (V) | AC 24V |

TRANSMISIÓN

| | |
|--------|---|
| Modelo | WLY6TS55 |
| Tipo | Manual 6 marchas por delante +1 reversa |

SISTEMA DE FRENOS

| | |
|------|---|
| Tipo | Wabco ABS con freno de Escape Neumaticos de doble circuito |
|------|---|

EJES FRONTALES

| | |
|-------------------------|--|
| Modelo | Sinotruk 1061J |
| Capacidad de carga (Kg) | 2700 |
| Tipo de freno | Tambor (Ajuste automático de holgura de freno) |
| Suspensión | Muelles |

EJES TRASEROS

| | |
|-------------------------|--|
| Modelo | Sinotruk 1080 |
| Capacidad de carga (Kg) | 7200 |
| Tipo de freno | Tambor (Ajuste automático de holgura de freno) |
| Suspensión | Muelles |

LLANTAS

| | |
|---------------------|-------------|
| Tipo | 215/75R17.5 |
| Cantidad | 6 |
| Rines (Material) | Acero |
| Llanta de refacción | Si |

DIRECCIÓN

| | |
|---------------------------|------------|
| Tipo de dirección | Hidráulica |
| Diámetro del volante (mm) | 415 |

TANQUE DE COMBUSTIBLE

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Capacidad | 120 L, Aleación de aluminio |
|-----------|-----------------------------|

EQUIPAMIENTO DE CABINA

| | |
|---|---|
| Cabina | Cab Over acero con proceso de electroforesis |
| Parabrisas | Parcial |
| Calefacción | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Indicadores en el tablero | Velocidad / Nivel de combustible / Temperatura del agua / Nivel de urea / Presión de aire / Faros / Ind. fallas |
| Asiento del conductor | Fijo, respaldo ajustable |
| Asiento del pasajero | Fijo, respaldo ajustable |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos |
| Espejos | Manual |
| Controles en puertas | Cerradura central y control remoto |
| Color Interior | Gris |
| No. De asideras para acceso a la cabina | 2 |
| Volante | Fijo |
| Radio | Si |
| Bocinas | Si |
| Luces interiores | Halógeno |

LUCES

| | |
|-------------------|----------|
| Faros | Halógeno |
| Faros anti niebla | Si |
| Alarma de reversa | Si |

EMISIONES AMBIENTALES

| | |
|---------|-------------|
| Emisión | EURO V UREA |
|---------|-------------|

OTROS

| | |
|----------------------|--|
| Caja de herramientas | Chaleco reflectante, triángulo de advertencia, cuña de estacionamiento, herramientas para vehículos y gato |
|----------------------|--|

Av. José López Portillo 41-B, Coacalco de Berriozabal, Estado de México.

SITRAK METROPOLITANOS se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores especificaciones y equipamiento en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad.